

Famille : Finition

Code Tarif : 3124

Support : Bois

Eclaircisseur bois

Contenance : 500 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à sa formule acide surconcentrée, l'Eclaircisseur Bois Louis XIII permet d'éclaircir les bois intérieurs et extérieurs noircis par l'eau ou par certains décapants à base de soude ou de potasse. Il élimine également la plupart des taches maigres telles que sang, rouille, encres anciennes ou boissons.

Ce produit s'utilise uniquement sur bois brut, exempt de tout revêtement (cire, vernis, etc.). Sa formule contient un additif anti flash-rust qui limite l'apparition de points de rouille sur les éléments métalliques présents sur le support (par exemple les têtes de clous).

Il possède également une action fongicide et bactéricide, permettant de protéger le bois avant les opérations de finition. Après rinçage à l'eau claire, toutes les finitions (cire, vernis, huile, peinture...) sont possibles.

Performances :

- Action en profondeur
- Protection anti flash-rust
- Action bactéricide et fongicide
- Compatible avec toutes les finitions

Pouvoir couvrant : environ 15 m² par litre, selon la porosité et l'humidité du bois.

Temps d'action / séchage : environ 8 heures.

⚠ Ne jamais utiliser ce produit pour un autre usage que celui indiqué.



MODE D'EMPLOI

Avant utilisation :

Rincer soigneusement à grande eau les surfaces ayant été traitées avec tout autre produit. En cas de doute, effectuer un rinçage préalable.

Utilisation :

1. Bien agiter le bidon avant emploi.
2. Appliquer le produit à l'aide d'un **pinceau à poils synthétiques**, neuf ou réservé à cet usage.
3. Étendre une **couche régulière** sur toute la surface à traiter.
4. Laisser agir **10 à 15 minutes**.
5. Renouveler l'application sur les taches persistantes si nécessaire.

Après utilisation :

1. **Rincer impérativement le support à grande eau** afin d'éliminer toute trace d'acidité du bois.
2. Laisser sécher, puis **poncer et dépolir** la surface.
3. Rincer abondamment à l'**eau claire** tout le matériel et les chiffons ayant été en contact avec le produit.

Précautions :

- Ne pas mettre le produit en contact avec le métal et ne pas le stocker dans des contenants métalliques. Utiliser uniquement des contenants en verre.
- Veiller à une bonne ventilation pendant l'application, le séchage du produit et celui de la surface après rinçage.
- Ne jamais mélanger avec un autre produit et respecter les consignes de sécurité.
- Porter des gants, lunettes et vêtements de protection adaptés lors de l'utilisation.

CONSEILS

Préparation du support :

Préparer la surface selon les règles de l'art. Le bois doit être brut et exempt de tout revêtement (vernis, peinture, cire...).

- Bois cirés : revenir au support brut à l'aide du Décireur Louis XIII (codes articles : 3114 – 3116) et de la Laine d'acier Louis XIII n°2 (codes articles : 3621 – 3626), puis appliquer le Décapant Ébénisterie Louis XIII (code article : 3102). Rincer soigneusement, poncer au papier de verre fin puis dépoussiérer.
- Bois vernis : décaper avec le Décapant Ébénisterie Louis XIII (code article : 3102) et la Laine d'acier Louis XIII n°2 (codes articles : 3621 – 3626). Rincer, poncer au papier de verre fin puis dépoussiérer.
- Taches grasses : imprégner la zone avec le Nettoyant Dégraissant Bois/Carrelage Louis XIII (code article : 4172), puis saupoudrer avec la Terre de Sommières AVEL (code article : 4212). Laisser sécher, nettoyer à l'aide de la Brosse de Tampico Louis XIII (code article : 3652), poncer légèrement et dépoussiérer.

CODE ARTICLE / GENCOD

Désignation	Contenance (s)	GENCOD		
			Code(s) article(s)	
			Code(s) tarif	
Cire Pâte de luxe Louis XIII	500 ml	332401	3004	365