

Famille : Produit entretien ménager
Support : Carrelage, marbre, sols plastique

Code Tarif : 4900

Emulsion Vitrifiante, Carrelage, marbre & sol plastique

Contenance : 1 & 5 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S'applique sur carrelages, marbres, sols plastiques ...
L'émulsion vitrifiante donne un brillant intense sans frotter et durable jusqu'à 10 mois. Elle résiste aux taches les plus agressives comme : Vinaigrette, huile, sauce tomate, vin, alcool, eau (savonneuse ou javellisée), etc...

Performances :

- Dure 10 mois
- Forte résistance à l'eau et aux taches.
- Application facile dans n'importe quel sens.
- Séchage rapide en 20 mn
- Résistance optimale en 24 h.

L'indice de brillance se mesure en points et donne le résultat suivant :

	Sol neutre	1 application	2 applications	3 applications
Dalle noire	26.5	51	78	87
Tomettes	2,6	9	23	47

MODE D'EMPLOI

Dans tous les cas, sur une surface sèche, étendre l'Emulsion vitrifiante sans appuyer au moyen d'une serpillère fine ou d'un balai éponge humide. L'Emulsion vitrifiante n'impose pas de sens d'application.

Nota : Sur un carrelage particulièrement poreux, deux couches seront nécessaires. La première couche servant de bouches pores et de fond dur apparaîtra mate ou satinée. Une deuxième couche appliquée 40 mn après, vous donnera le brillant soutenu que vous souhaitez.

CONSEILS

Nature du sol	Plastique	Carrelage, marbre
Etat du sol	Brut Ciré-Vitrifié	Brut Ciré-Vitrifié
Etapes	2 ou 3	1 ou 2 2 ou 3

Préparation du sol :

N°1 / Si vos carreaux viennent d'être posés, éliminez toute trace de ciment ou de calcaire à l'aide du DÉCAPANT FIN DE CHANTIER AVEL LOUIS XIII (sauf sur le marbre et les carreaux non résistants aux acides).



N°2) Dépoussiérez, dégraissez si nécessaire à l'aide du Décapant Dégrasant LOUIS XII. Bien rincer, laisser sécher.

N°3) Sur les sols déjà émulsionnés avec des produits classiques : métallisés, ionisés, bionisés différentes de l'Emulsion vitrifiante AVEL, il est préférable de décaper avec le Décapant Toutes Emulsion AVEL. Bien rincer. Laisser sécher. Procéder à l'application.

DOMAINES D'UTILISATION

Il peut être appliqué sur des carreaux, du marbre, des sols plastiques, etc.

CODE ARTICLE / GENCOD

Désignation	Contenance (s)	GENCOD		
			Code(s) article(s)	
			Code(s) tarif	
Emulsion vitrifiante sol palstiques carrelages AVEL	1 L	332401	4900	604
Emulsion vitrifiante sol palstiques carrelages AVEL	5 L	332401	4900	901

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT

Contenance	Emballage				Suremballage			
	Type	Dimension mm			Type /Nbre d'unités	Dimension mm		
		Largeur	Haut	Prof.		Long.	Largeur	Haut.
1 L	Bidon plastique	108	225	60	Carton de 6	218	179	228
5 L	Jerrican plastique blanc	182	287	130	Carton de 4	375	265	290